



101 UNIVERSALFETT EP

Rött smörjfett med många användningsområden

- Ger god smörjning, även i krävande förhållanden
- Tål tunga belastningar (Extreme Pressure)
- Mycket bra vattenmotstånd – water washout på endast 2,5 %
- Hög vidhäftning, även vid höga hastigheter
- Tål temperaturer från -20 °C till +140 °C
- Passar både för maritim användning, tunga transporter och jordbruksmaskiner



EGENSKAPER

101 UNIVERSALFETT EP är ett rött fett av hög kvalitet med mycket god vidhäftning. Det är ett medelstort mjukt fett (NLGI2), som är avsett för både manuell smörjning och användning i centrala smörjsystem. Fettet har en hög motståndskraft mot vatten med en water washout på endast 2,5 % och är därför särskilt lämpligt i våta, maritima och frätande miljöer. EP-tillsatser (Extreme Pressure) har tillsatts vilket innebär att det tål mycket höga belastningar och tillsammans med god vidhäftning och temperaturbeständighet (-20 °C till +140 °C) gör det 101 UNIVERSALFETT EP till ett utmärkt allround fett. Fettet innehåller inte syra och är därför säkert att använda på aluminium, plast och andra material där syra kan vara en utmaning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

101 UNIVERSALFETT EP är lämplig för smörjning av ett brett utbud av hjul- och rullager, vridskivor på lastbilar, rotorlutningar och centrala smörjsystem på jordbruks- och byggmaskiner samt andra rörliga delar som behöver smörjas. Den passar i alla vanliga fettpistoler och kan sedan användas på smörjnipllar på bilar, båtar, ATV, lastbilar, släpvagnar, husvagnar, garage- och industridörrar, trädgårdsmaskiner, hjulbultar, kulleleder, etc.

BRUKSANVISNING

101 UNIVERSALFETT EP används i standardfettpressar för användning på nipplar, eller appliceras manuellt med ett lämpligt smörjverktyg. Patronen är gjord av mjuk plast och är utformad för att vara lätt att öppna, så den måste förvaras noggrant, skyddad från stötar och tryck för att undvika oavsiktligt läckage.



TEKNISK INFORMATION

Bas: mineralsk, förtjockningsmedel: litium
Kulör: Röd
Temperaturområde: Från -20 °C till 140 °C
Shell 4-Ball: 315 kg
Smältpunkt: 185 °C
Vattenurtvättning: 2,5 % vid 39 °C
Penetrering: 265-295

FÖRPACKNING

Förpackning	Art.nr	RSK-nr.
400 g patron	T599700	4095073



PS: Denna produktinformation baseras på Relekta's tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.